

## GÁZKÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATÁNAK VESZÉLYEI

A gázszivárgás leggyakrabban a karbantartás hiánya miatt következik be, vagy az előregedett vezeték, berendezés műszaki meghibásodásból fakad.

**KERÜLJÜK A SAJÁT KEZŰLEG VÉGZETT GÁZSZERELÉSI MUNKÁKAT!**

A régi gáz készülékek nem rendelkeznek égésbiztosítóval ezért, ezek üzemeltetése *fokozott odafigyelést, kontrollt igényelnek!*



**Gázszivárgás leggyakrabban a gumitömítéseknél szokott előfordulni!**

**Fontos:** A gázüzemű berendezésekben csak pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni!



**ALAPSZABÁLY GÁZSZAG, VAGY HALLHATÓ GÁZSZIVÁRGÁS, GÁZÖMLÉS ESETÉN:**

- 1: azonnal el kell zárni a gázfőcsapot, illetve a palackszelepet,
- 2: áramtalanítsunk a villanyóránál,
- 3: az összes nyílászáró kinyitásával ki kell szellőztetni a helyiségeket, lakást,
- 4: **értesítsük a gázszolgáltatót és/vagy a tűzoltóságot a 112 segélyhívószámon!**

**A propánbutángáz-palackokról:**

A gáz nehezebb a levegőnél, így ha szivárog, a mélyebb fekvésű helyekre ülepszik.

**Fontos szabály,** hogy a palackot, illetőleg a gázkészüléket csak nyomáscsökkentő (reduktor) közbeiktatása után szabad üzembe helyezni.

A palackot sem a tárolás, sem a felhasználás során nem szabad 40 C° feletti hőhatásnak kitenni.

**SOHA ne próbáljuk nyílt lánggal vagy más gyúlékony eszközzel megkeresni a gázszivárgás helyét!**

**A gázpalackból az átfertés szigorúan TILOS, a gázpalackokat csak cseretelepen szabad cserélni!**



**Jó tanács:**

- Ha hosszabb időre elhagyjuk a lakást, zárjuk el a gázvezeték főelzáró csapját.
- Amennyiben befejeztük a PB gáz-üzemű berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepet.
- Ha hosszabb ideig nem is kívánjuk használni, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra helyezzük fel a kék biztonsági kupakot.

**Nyílt lángú gázkészülék használata közben és után gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről, szellőztetésről.**